

DISTRIBUTEUR - HERALD 13/60

Données - Taux de compression normal 8,5 : 1

Fabricant	Lucas
Type	25D4
Pièce Lucas n°	41127
Pièce Stanpart n°	212292
Ecartement des contacts	0,014 " à 0,016 "
Sens de rotation - vu du rotor	Sens contraire des aiguilles d'une montre
Angles d'allumage	90 ± 1 degrés
Angle de Dwell	60 ± 3 degrés
Angle d'ouverture	30 ± 3 degrés
Tension du ressort de rappel des contacts	18 à 24 ozs
Condensateur	0,20 mfd.
Ordre d'allumage	1 - 3 - 4 - 2

Avance centrifuge

Effectuer les contrôles en décélération

Distributeur trs/mn	Degrés d'avance du distributeur		Vilebrequin trs/mn	Degrés d'avance du vilebrequin	
	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum
En-dessous de 300	Aucune avance		En-dessous de 600	Aucune avance	
400	0	1	800	0	2
550	0,5	2,5	1100	1	5
850	3,5	5,5	1700	7	11
1100	6,0	8,0	2200	12	16
1500	6,0	8,0	3000	12	16

Avance à dépression

Dépression Pouces de mercure	Degrés d'avance du distributeur		Degrés d'avance du vilebrequin	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
En-dessous de 3,5	Aucune avance			
5	0	0,5	0	1
8	0,5	2,5	1	5
16	5,0	7,0	10	14
25	6,0	8,0	12	16