

DIM.	Haut. (%)	larg. mm	larg. Pouces	Diam. mm	Diam. Pouces	Rayon	Haut. mm	Haut. Pouces	Dévelop. mm	Dévelop. Pouces	RAPPORT	Ecart	Vit. km/h
5.2" - 13 H=80?	80	132,08	5,2	541,528	21,32	10,66	105,664	4,16	1700,39792	66,9448	0 - origine	0	50
135/80 - 13	80	135	5,31496063	546,2	21,503937	10,751969	108	4,2519685	1715,068	67,5223622	0,8627439	0,12%	50,06
145/80 - 13	80	145	5,70866142	562,2	22,1338583	11,066929	116	4,56692913	1765,308	69,50031496	3,8173465	2,85%	51,425
155/70 - 13	70	155	6,1023622	547,2	21,5433071	10,771654	108,5	4,27165354	1718,208	67,64598425	1,0474066	0,18%	50,09
155/80 - 13	80	155	6,1023622	578,2	22,7637795	11,38189	124	4,88188976	1815,548	71,47826772	6,771949	5,53%	52,765
165/70 - 13	70	165	6,49606299	561,2	22,0944882	11,047244	115,5	4,54724409	1762,168	69,37669291	3,6326838	2,60%	51,3
165/80 - 13	80	165	6,49606299	594,2	23,3937008	11,69685	132	5,19685039	1865,788	73,45622047	9,7265515	8,08%	54,04

Rappel: dans les bonnes pratiques, la monte en largeur maxi est égale à la largeur de la jante + 2" --> soit pour 3,5" de jante + 2"= 5,5" x 25,4= 139,7mm Max.

Donc pour du 155/70, bien que le diamètre soit le plus proche de la monte d'origine (1718mm pour 1700mm), en largeur cela fait du 6,1" --> **NON CONFORME...**

Mais nous n'avons pas le choix... sinon de monter du 135/80!!! (à défaut de pneumatiques d'origine)